



BNM 25 R10

Codice: VBNM25R10

Serie: BNM R10

Dati Tecnici - BC 25 R10:

Potenza Resa in Raffreddamento	2640	W
Potenza Assorbita In Raffreddamento	910	W
Potenza Resa in Riscaldamento	2640	W
Potenza Assorbita In Riscaldamento	920	W
Attacco tubazioni frigorifere liquido	1/4"	UNI ISO 7/1
Attacco tubazioni frigorifere gas	3/8"	UNI ISO 7/1
Classe energetica riscaldamento	A	
Classe energetica raffreddamento	A	
Dislivello Massimo Unità	8	m
Distanza di Splittaggio max	20	m
Quantità Refrigerante	700	g
Tipo di refrigerante	R410A	
Alimentazione Elettrica Fase	1	N
Alimentazione Elettrica Frequenza	50	Hz
Alimentazione Elettrica Tipo	AC	
Alimentazione Elettrica Tensione	230	V
Larghezza	780	mm
Altezza	540	mm
Profondità	250	mm
Peso	30	kg
Larghezza Imballo	910	mm
Altezza Imballo	585	mm
Profondità Imballo	335	mm
Peso Imballo	32	kg

Dati Tecnici - BSM 25 R10:

Potenza Resa in Raffreddamento	2640	W
Potenza Resa in Riscaldamento	2640	W
Tipo di installazione	Parete	
Portata Aria Minima	400	m3/h
Portata Aria Media	450	m3/h
Portata Aria Massima	500	m3/h
Attacco tubazioni frigorifere liquido	1/4"	UNI ISO 7/1
Attacco tubazioni frigorifere gas	3/8"	UNI ISO 7/1
Larghezza	710	mm
Altezza	250	mm
Profondità	189	mm

Peso	6,5	kg
Larghezza Imballo	775	mm
Altezza Imballo	324	mm
Profondità Imballo	260	mm
Peso Imballo	8,5	kg